



PIAGGIO BEVERLY 310 HPE – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛ	Едноцилиндров 4-тактов, 4 клапана
РАБОТЕН ОБЕМ	310 куб. см
ДИАМЕТЪР И ХОД	75 мм x 70,1 мм
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ	20,4 кВт при 7500 об/мин
МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	29,5 Нм при 6000 об/мин
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ	Единичен горен разпределителен вал (SOHC) - 4 клапана
ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО	Електронен инжекцион
ОХЛАЖДАНЕ	Водно
СТАРТЕР	Електрически
ТРАНСМИСИЯ	Автоматична CVT
СЪЕДИНИТЕЛ	Автоматичен центробежен сух съединител
РАМА	Тръбна двойна люлка от високоякостна стомана
ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ	Хидравлична телескопична вилка
ЗАДНО ОКАЧВАНЕ	Двоен хидравличен амортизатор с двойно действие, регулируемо предварително натоварване
ПРЕДНА СПИРАЧКА	Диск Ø 300 мм
ЗАДНА СПИРАЧКА	Диск Ø 240 мм
СПИРАЧНА СИСТЕМА	ABS/ASR
ПРЕДНА ГУМА	Безкамерна 110/70 - 16"
ЗАДНА ГУМА	Безкамерна 140/70 - 14"
ДЪЛЖИНА / ШИРИНА / ВИСОЧИНА КЪМ МЕЖДУОСИЕ	2125 мм / 800 мм / 1540 мм
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО	12 литра
КЛАС НА ЕМИСИИТЕ	ЕВРО 5+