



PIAGGIO BEVERLY 400 HPE – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛ	Едноцилиндров 4-тактов, 4 клапана
РАБОТЕН ОБЕМ	399 куб. см
ДИАМЕТЪР И ХОД	84 мм x 72 мм
MAX POWER	26,4 кВт при 7500 об/мин
MAX TORQUE	37,7 Нм при 5700 об/мин
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ	Единичен горен разпределителен вал (SOHC) - 4 клапана
ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО	Електронен инжекцион
ОХЛАЖДАНЕ	Водно
СТАРТЕР	Електрически
ТРАНСМИСИЯ	Автоматична CVT
СЪЕДИНИТЕЛ	Автоматичен центробежен многодисков съединител в маслена баня
РАМА	Тръбна двойна люлка от високоякостна стомана
ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ	Хидравлична телескопична вилка
ЗАДНО ОКАЧВАНЕ	Двоен хидравличен амортизатор с двойно действие, регулируемо предварително натоварване
ПРЕДНА СПИРАЧКА	Диск Ø 300 мм
ЗАДНА СПИРАЧКА	Диск Ø 240 мм
СПИРАЧНА СИСТЕМА	ABS/ASR
ПРЕДНА ГУМА	Безкамерна 120/70 - 16"
ЗАДНА ГУМА	Безкамерна 150/70 - 14"
ДЪЛЖИНА / ШИРИНА / ВИСОЧИНА КЪМ МЕЖДУОСИЕ	2155 мм / 800 мм / 1550 мм
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО	12 литра
КЛАС НА ЕМИСИИТЕ	ЕВРО 5+