



MP3 400 HPE / MP3 400 HPE SPORT- FICHE TECHNIQUE

MOTEUR	Monocylindre 4 temps
CYLINDRÉE	399 cm ³
ALÉSAGE X COURSE	84 mm x 72 mm
PUISSANCE	26 kW (35,3 CV) à 7000 tr/min
COUPLE	37,7 Nm à 5500 tr/min
DISTRIBUTION	Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes avec culbuteurs à rouleaux
ALIMENTATION	Injection électronique
ALLUMAGE	Système électronique à décharge inductive et anticipation variable intégrée à l'unité d'injection. Système closed loop au moyen d'une sonde Lambda à l'échappement. Immobilizer électronique, blocage pompe d'injection avec véhicule incliné. Traction control (ASR)
REFROIDISSEMENT	Par liquide
LUBRIFICATION	Carter sec
DÉMARRAGE	Électrique avec roue libre en bain d'huile
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge multidisque en bain d'huile
CHÂSSIS	Double berceau en tubes d'acier haute résistance
SUSPENSION AVANT	À parallélogramme articulé – course : 85 mm. Système électro-hydraulique du blocage des suspensions
SUSPENSION ARRIÈRE	Double amortisseur hydraulique réglable en précontrainte du ressort sur 4 positions – course : 102 mm
FREINS AVANT	Double disque Ø 258 mm
FREIN ARRIÈRE	Disque Ø 240 mm
JANTES DE ROUE AVANT	ABS avec freinage combiné à la pédale.
JANTE DE LA ROUE ARRIÈRE	Alliage d'aluminium 13" x 3,00
SYSTÈME DE FREINAGE	Alliage d'aluminium 14" x 4,00
PNEUS AVANT	Tubeless 110/70-13"
PNEU ARRIÈRE	Tubeless 140/70-14"
LONGUEUR/LARGEUR	2 200 mm / 800 mm
EMPATTEMENT	1 560 mm
HAUTEUR DE LA SELLE	790 mm
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT	13,2 litres (dont réserve 1,8 litre)
CONSOMMATION (CYCLE WMTC)	3,8 l/100 km
ÉMISSIONS CO₂ (CYCLE WMTC)	89 g / km
HOMOLOGATION	Euro 5
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1